



Adresses sur quefairedemesdechets.fr


RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 6000L HORS-SOL VERT RÉSISTANT AUX UV VERTICAL <u>ULTRA 220KG</u> RÉSERVOIR D'EAU PO-TABLE


ART 6667

DIMENSIONS (CM)	POIDS (KG)	VOLUME (L)	Ø ENTREE & SORTIE (MM)	MATERIEL	PLACEMENT
Ø 180 H235	220	6000	EN OPTION	PE (DOLVETHYLEEN)	HORS-SOL


AVANTAGES


- Ces réservoirs d'eau de pluie sont durables, ne s'altèrent pas avec le temps, pas et résistent aux rayons UV
- Cete cuve peut être placée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur!
- Ces réservoirs peuvent également être reliés entre eux pour obtenir un plus grand volume de contenance
- Cette gamme ULTRA comprend des réservoirs tampons de haute qualité avec une épaisseur de paroi accrue.
- Garantie de 10 ans.
- Montage des accessoires possible (brides, raccords, robinets, raccords filetés,...)"











TYPE	ULTRA 4000	ULTRA 5000	ULTRA 6000	BASIC 4000	BASIC 5000	BASIC 6000
ART	6681	6666	6667	9676	9674	9675
VOLUME (L)	4000	5000	6000	4000	5000	6000
POIDS (KG)	160	200	220	100	120	160
HAUTEUR (cm)	175	210	235	175	210	235
DIAMÈTERE (CM)	180	180	180	180	180	180
TROU D'HOMME (MM)	455	455	455	455	455	455
COULEUR	VERT	VERT	VERT	STONE BLUE	STONE BLUE	STONE BLUE
MATERIEL	PE DE HAUTE QUALITÉ					

- Les réservoirs de stockage BASIC conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, mais uniquement dans des conditions météorologiques douces. Garantie 2 ans.
 - Les réservoirs de stockage ULTRA conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, conviennent également aux températures plus extrêmes et ont une durée de vie plus longue. Garantie 5 ans.



RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 6000L HORS-SOL VERT RÉSISTANT AUX UV VERTICAL <u>ULTRA 220KG</u> RÉSERVOIR D'EAU PO-TABLE - ART 6667

OPTIONS

RACCORDS - CONNEXIONS

Une connexion en PE peut être soudée sur les réservoirs afin de les raccorder entre eux.

CODE	REF
5262	RACCORDS - CONNEXIONS Ø110
5696	RACCORDS - CONNEXIONS Ø125
5697	RACCORDS - CONNEXIONS Ø160
5698	RACCORDS - CONNEXIONS Ø200



RACCORDEMENT AVEC BRIDE D'ACCOUPLEMENT

• Une connexion avec bride d'accouplement peut être soudée sur les réservoirs

CODE	REF
5699	RACCORDEMENT AVEC BRIDE Ø110
5700	RACCORDEMENT AVEC BRIDE Ø125
5701	RACCORDEMENT AVEC BRIDE Ø160
5702	RACCORDEMENT AVEC BRIDE Ø200



RACCORDEMENT POUR L'ENTREE ET LA SORTIE

• Les raccordements pour l'afflux et le trop plein peuvent être soudées sur nos citernes en PE

CODE	REF
6151	RACCORDEMENT POUR L'ENTREE PE ø110
6152	RACCORDEMENT POUR LA SORTIE PE Ø110





CONVERSION EN FOSSE SEPTIQUE

• Les citernes de stockage peuvent être converties en une fosse septique hors-sol.

CODE	REF	
5751	MODIF SEPTIQUE CITERNE HORS SOL + SOUDER ANTI ODEUR	





RACCORD À VIS FEMELLE

CODE	REF
8998	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PEø32x1"
8999	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PEø50x1"1/2
9000	Raccord à vis femelle SPINWELD MAFS-PEø63x2"
1649	Raccord à vis femelle SPINWELD 1" IT (prémonté)
1650	Raccord à vis femelle SPINWELD 2" IT (prémonté)
7267	Raccord à vis femelle SPINWELD 3/4" IT (prémonté)



RÉSERVOIR D'EAU / RÉSERVOIR DE STOCKAGE / RÉSERVOIR DE STOCKAGE 6000L HORS-SOL VERT RÉSISTANT AUX UV VERTICAL ULTRA 220KG RÉSERVOIR D'EAU PO-TABLE - ART 6667

OPTIONS

PREFILTRE / FILTRE VORTEX

Filtre fin tourbillonnaire pour placer avant la citerne - auto-nettoyage

CODE	ТҮРЕ	TAILLE DE MAILLE (MM)	SURFACE DE TOÎT. (M²)
6129	WF2002 - wff100 sans rehausse	0.28	365
2295	Wf 2011 - wff100 avec rehausse	0.28	365
2308	Wf 1011 - wff150 avec rehausse	0.28	500





SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOLS

Pompe d'arrosage de surface GARDENA + SET FILTRE D'ASPIRATION (vous devez l'assembler vous-même)

CODE	REF
7794	SET DE RÉCUPÉRATION AVEC POMPE POUR CITERNES HORS SOL



Puissance nominale 600w Débit max 3100l/h Pression mac 3.6 Bar Aspiration d'amorcage auto max 7m Hauteur manométrique 36m Poids 6.5 Kg Type de câble d'alimentation H07 rnf	
Pression mac 3.6 Bar Aspiration d'amorcage auto max 7m Hauteur manométrique 36m Poids 6.5 Kg	
Aspiration d'amorcage auto max 7m Hauteur manométrique 36m Poids 6.5 Kg	
Hauteur manométrique 36m Poids 6.5 Kg	
Poids 6.5 Kg	
<u></u>	
Type de câble d'alimentation H07 rnf	
Indice de protection électrique Ipx4	
Longueur du câble 1.5 M	





SET COMPLET

Un système de collecte, de stockage et de distribution d'eau de pluie pour des besoins qui ne nécessitent pas de qualité d'eau potable.

CODE		REF
	6667	réservoir d'eau potable 6000L ronde
8115	9040 + 7088	Slim rain divertron 1 900 x + set filtre d'aspiration sans clapet anti-retour 1" slim rain
	6604 + 6605	Robinet de jardin avec raccord







