

NG



POMPE AUTOAMORÇANTE FONTE



Données techniques

Exécution

Pompes autoamorçantes à jet avec éjecteur incorporé.

Utilisations

- Pour l'approvisionnement en eau avec l'aspiration de puits.
- Pour augmenter la pression du réseau de distribution (*observer les prescriptions locales*).
- Pour liquides propres sans particules abrasives, non agressifs.
- Pour le jardinage.
- Pour laver au jet d'eau.

Limites d'utilisations

Température du liquide de : 0°C à + 40°C.

Température ambiante jusqu'à + 40°C.

Pression maximale admissible dans le corps de pompe : 10 bars.

Hauteur d'aspiration maxi : 9 mètres

(NG 32 avec hydro-éjecteur intégré : 16 mètres).

Service continu.

Moteur

Moteur à induction 2 pôles, 50Hz ($n=2900$ trs/min).

NG : triphasé 230/400 V $\pm$ 10%.

NGM : monophasé 230 V $\pm$ 10%, avec protection thermique.

Isolation classe F.

Protection IP 54.

Moteur triphasé haut rendement IE2 de 0,75 à 2,20 kW.

Exécution selon : EN 60034-1; EN 60034-30;

EN 60335-1; EN 60335-2-41.

Exécutions spéciales sur demande

- Autres voltages.
- Fréquence 60 Hz.
- Protection IP 55.
- Garniture mécanique spéciale.

Construction

Composant	Matériaux
Corps de pompe	
Couvercle avec lanterne	Fonte GJL 200 EN 1561
Flasque du diffuseur	
Roue	Laiton P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
Arbre	Acier au Cr 1.4104 EN 10088 (AISI 430) pour NG 3-4 Acier au Cr-Ni 1.4305 EN 10088 (AISI 303) pour NG 5-6-7-32
Corps Ejecteur NG32	Fonte GJL 200 EN 1561
Diffuseur	PPO-GF20 (Noryl)
Embouchure	PPO-GF20 (Noryl) (Laiton P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705 pour NG 32)
Garniture mécanique	Carbone dur / Céramique / NBR






NG



NG 32

Courbes hydrauliques $n \approx 2900$ trs/min avec hauteur d'aspiration $H_s = 1$ m




Courbes hydrauliques n ≈ 2900 trs/min

Référence	MOTEUR			m³/h l/min	0.25	0.5	1	1.5	2	2.5	3	4	4.5	5	6
	Tension	KW	A		4.1	8.3	16.6	25	33.3	41.6	50	66.6	75	83.3	100
NG 3	400	0.55	1.7	H m	49	45.5	40	36	32	28	24	-	-	-	-
NGM 3	230		4.5												
NG 4	400	0.75	2.2		41	39	36	33	31	29	26	21	-	-	-
NGM 4	230		5.7												
NG 32	400	1.10	2.7		-	49	46	43.5	41	39	38	34	33	31	-
NGM 32	230		7.4												
NG 5-16	400	1.10	2.7		-	59	54	50	46	43	40	34.5	32	-	-
NGM 5-16	230		7.4												
NG 5-18	400	1.10	2.7		-	48.5	46	43.5	41.5	39.5	38	34	32	30.5	28
NGM 5-18	230		7.4												
NG 6-18	400	1.50	4.3		-	64.5	62	59	56	54	51	46	43.5	41.5	36.5
NGM 6-18	230		9.2												
NG 7-16	400	2.20	5.3		-	89	83	77	72	67	62	54	-	-	-


Référence	MOTEUR			m³/h l/min	0.5	1	2	2.5	3	4	4.5	5	6	7	8	9.5
	Tension	KW	A		8.3	16.6	33.3	41.6	50	66.6	75	83.3	100	116.6	133	158
NG 5-22	400	1.10	2.7	H m	35.5	34.5	31.5	30.5	29.5	27	26	25	23	20.5	18.5	15.5
NGM 5-22	230		7.4													
NG 6-22	400	1.50	4.3		51.5	50	47	46	44.5	41.5	40	39	36.5	33.5	31	27
NGM 6-2	230		9.2		47	45	42	41	40	37	36	35	32	30	27	23
NG 7-18	400	2.20	5.3		74.5	71.5	65.5	63	60	55	53	51	47	-	-	-
NG 7-22	400		5.3		59	57.5	55	54	52.5	50	48.5	47	44	41.5	38	34

Exemples d'installation


Fonctionnement en charge




Fonctionnement en aspiration



Dimensions et poids














NG 3, 4, 5, 6, 7














NG 32

Référence	DN1	DN2	Dimensions mm															Poids kg
	ISO 228		a1	a2	f	h1	h2	h3	m1	m2	m3	n1	n2	b	s	w	g	NG
NG 3	G 1"	G 1"	127	8	430	150	43	207	60	52	8	185	155	35	9.5	100	11	18.4
NG 4	(26/34)	(26/34)																19.2
NG 5	G 1 1/2	G 1"	160	10	560	165	57	197	60	50	10	215	175	40	11.5	115	11	29.2
NG 6	(40/49)	(26/34)			560													30.8
NG 7					600													31.3
NG 32			75	175	557	112	108	222	60	34	26	215	175	40	11	106	10	38


Courbes hydrauliques n ≈ 2900 trs/min




Courbes hydrauliques n ≈ 2900 trs/min



Courbes hydrauliques n ≈ 2900 trs/min



Caractéristiques de construction



Construction robuste

La structure mécanique, ainsi que les matériaux choisis pour les parties en contact avec le liquide pompé assurent un maximum de résistance aux sollicitations mécaniques.

Auto-amorçage

La structure hydraulique permet l'amorçage des pompes face à des hauteurs d'aspiration importantes ou en présence de tuyauterie de longueur importante au dessus du niveau de l'eau.

Fiabilité d'utilisation

Pour les parties en contact avec le liquide pompé il est possible de choisir la fonte ou le bronze ce qui permet l'emploi des pompes pour le pompage de liquides divers.

Dessin exclusif

Pour la sécurité des utilisateurs un nouveau dispositif de protection empêche le contact avec les parties rotatives de la pompe et permet un accès aisé à la garniture mécanique.

FABRICANT
DEPUIS 1959



Italie

Calpeda S.p.A.

Via Roggia di Mezzo 39,
36050 Montorso Vicentino - Vicenza
Tel. +39 - 0444 476 476
Fax +39 - 0444 476 477



À VOTRE SERVICE
DEPUIS 29 ANS



France

Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - ZA La Forêt
44140 LE BIGNON
Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70
e.mail : info@calpeda.fr - Site : www.calpeda.fr



water passion