



Séparateur de graisses hors sol

Norme EN 1825 – 2 :2005

Équipements

Bac Dégraisseurs pour le traitement primaire des eaux grises provenant des eaux urbaines résiduaires (cuisine, douches, lavabos, bidet...), services publics, boucheries, restauration rapide, restaurants, cantines scolaires, militaires et prisons, charcuteries, fromagerie, friterie, poissonneries.

Les dégraisseurs correspondent la norme -EN 1825-1 et garantissent un temps de détention de l'effluent de 4 minutes au moins pour la portée de pointe (Qmax), considérant son volume disponible, c'est-à-dire celui qui n'est pas occupé par les graisses et les sédiments lourds. Cela garantit des temps de résidence évalués sur la portée moyenne journalière supérieure à 15 minutes.

Équipements Optionnels

- Alarme (type A/B)

Vu d'ensemble



Le séparateur à graisses est composé en polyéthylène haute densité

Dimensions

Débit	Volume total	Volume séparateur	Longueur	Largeur	Hauteur	Diamètre entrée/sortie - DN	Poids
0.5 L/s	205 L	30/80 L	675 mm	490 mm	440 mm	100 mm	10 kg

Lieu d'implantation

Le séparateur doit être implanté à proximité des sources d'eaux usées, enterré ou dans un local ventilé pour limiter les nuisances liées aux odeurs ou aux insectes, il convient d'éviter une implantation à proximité de bâtiments occupés ou de fenêtres et d'aération. Le séparateur doit être facilement accessible aux véhicules de nettoyage. Le séparateur doit être implanté de manière à éviter toute détérioration due à l'action du gel et de façon à ce que les éléments nécessitant un entretien régulier soient accessibles à tout moment. Cet appareil peut être laissé à l'extérieur.

Conseils de pose

L'installation se fera hors gel, sur sable non agressif ou béton de propreté. Le sable sera compacté progressivement par couches successives. Les eaux usées doivent être amenées au séparateur par gravité. La pente souhaitée pour le réseau est d'au moins 2% afin d'éviter toute accumulation des graisses. L'appareil doit être ventilé en aval. Le remplissage de l'appareil se fera en eau claire jusqu'au débordement.