

# Nos préfiltres décolloïdeurs

Ces appareils sont destinés à parfaire le prétraitement des eaux usées domestiques. Ils protègent le dispositif de traitement positionné en aval du prétraitement. Ils sont obligatoires dans le cas d'un prétraitement séparé des eaux-vannes et des eaux ménagères. Ils sont fortement recommandés pour les dispositifs d'assainissement nécessitant un ouvrage de prétraitement de volume supérieur à 10000 litres. Le volume du préfiltre est alors de l'ordre de 10 % du volume de la fosse toutes eaux.

- Ouvrage de forme rectangulaire peu profond
- Hauteur de remblai jusqu'à 60 cm dans le respect des conditions de pose
- Pose en nappe
- Légèreté et inaltérabilité du PEHD
- Facilité de nettoyage
- Filets Performance amovibles, légers, constitués de billes en polypropylène.

- +
  - Inaltérable
  - Légère et compacte

**PREFILTRE**  
PFD 77 1600



**Filet Filtrant**  
Art. 31270  
\* Conditionnement:  
36 par palette



## Dimensions \*valeurs approximatives non contractuelles

Désignation	Code article	Volume utile l	Nombre de filets filtrants	Poids kg	Ø entrée et sortie mm	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Hauteur entrée cm	Hauteur sortie cm	Tampon de visite mm
PFD 60 200	31065	200	3	17	110	120	60	65	40	35	1 x 400
PFD 77 500	23289	500	7	41	110	170	77	73	49	46	2 x 400
PFD 77 1000	23638	1000	15	72	110	170	77	123	100	97	2 x 400
PFD 77 1600	23150	1 600	24	108	110	170	77	166	143	140	2 x 400
PFD 119 2500	23151	2 500	35	165	160	190	119	165	113	110	1 x 600 et 1 x 400
PFD 119 3500	31066	3 500	52	225	160	270	119	165	113	110	1 x 600 et 1 x 400
PFD 185 4000	35366	4 000	60	250	160	205	185	155	119	116	1 x 600 et 1 x 400
PFD 185 5000	35367	5 000	77	290	160	243	185	155	119	116	1 x 600 et 1 x 400