

AgriMaster® - cuves à double paroi

 Départ usine sous 4 à 5 sem.



Les gammes Kingspan AgriMaster® offrent aux exploitations agricoles de toute la France une solution de stockage d'engrais liquide de pointe.

Faciles à installer, offrant le choix de les placer à l'intérieur ou à l'extérieur, ces cuves durables et de haute qualité apportent une solution sans corrosion et demandent peu d'entretien.

Avec des options d'équipements et de télémétrie de haute qualité, cette gamme de cuves vous donne une tranquillité d'esprit absolue.

Trappe de visite de la cuve intérieure et de la cuve extérieure

Ligne de remplissage de 2" (ou 3") avec une vanne à bille (en plastique) à hauteur d'homme

Ligne de distribution de 2" (ou 3") avec une vanne à bille (en plastique) à hauteur d'homme

Pompe immergée

Alarme anti-débordement

Capteur de fuite mesure de niveau UniWatchmanRX

Installation facile

Facile à installer et à déplacer (cuve vide) avec l'équipement existant de la ferme. Pas de fixation au sol nécessaire.

Construction flexible d'une qualité supérieure

Une seule pièce - sans soudage, collage, ni assemblage. Une résistance aux chocs supérieure à celle du GRP.

Résistant aux conditions climatiques

Résistant aux conditions atmosphériques difficiles, aux rafales de vent, stabilisé contre UV.

Sans maintenance

Pas besoin de repeindre, pas de risque de contamination ou de fuite ou autre.

Suivi intelligent

Le niveau de liquide est suivi et disponible 24h/24 et 7j/7, les données sont disponibles localement ou via la plateforme internet Kingspan Connect.

Propreté

Le polyéthylène vierge de qualité garantit la résistance et la durabilité.

Tranquillité d'esprit

10 ans de garantie pour la cuve et 2 ans pour son équipement.

Qualité digne de confiance

Fabriqués conformément aux normes BS EN ISO 9001:2015 certifiées

Sans corrosion

Sans rouille et sans dégradation du produit possibles avec les structures en acier

Modèle	4004354001	4004354002	4004354003	4004354004
Cuve en	PEHD double paroi	PEHD double paroi	PEHD double paroi	PEHD double paroi
Télémetrie	Sans	Avec	Sans	Avec
Contenance (Litres)	25000	25000	22000	22000
Ligne de remplissage (pouces)	2	3	2	2
Ligne de refoulement (pouces)	2	3	2	2
Couleur	Vert	Vert	Vert	Vert
Dim. Ø (mm)	2480	2480	2480	2480
Hauteur (mm)	7250	7250	6050	6050