


Fosse toutes eaux renforcée à enterrer en PE 12000 litres

 Départ usine sous 1 à 2 sem.



Direct-Cuves présente la fosse toutes eaux renforcée à enterrer en PE **20 000 litres** :

Types de liquides admissibles : Eaux usées domestiques, eaux WC

Contenance (L) : 12000 litres

Nb. pièces principales principale : 16 pièces (16 EH)

Matière et conception : Cuve monobloc en PE pour pose en sol difficile

Éléments inclus : Entrée / sortie percées, trous d'homme + couvercle, préfiltre

Trappe de visite : 2 x trous d'homme diam. 600 mm

Ø Entrée et sortie : Diam. 160 mm

Dimensions (Lxlxh) : 3928 x 2490 x 2540 mm

Transport à vide : Via sangles de levage ou sur fourches de levage

Garantie : 10 années sur le réservoir (sous conditions respect pose)

Poids : Nous consulter

Spécifications des éléments de cette fosse toutes eaux enterrée de 12000 litres :

Éléments INCLUS :

- 1 x Cuve de 12000 L monobloc renforcée en PE par rotomoulage dim. 3928 x 2490 x 2540 mm
- 1 x Entrée percée et étanche diamètre 160 mm à une hauteur de 2085 mm
- 1 x Sortie percée et étanche diamètre 160 mm à une hauteur de 2035 mm
- 1 x Préfiltre localisé en sortie de cuve. Retient les particules non décantées.
- 1 x Zone pour la ventilation
- 2 x Trous d'homme de diam. 600 mm
- 2 x Couvercles de protection de diam. 600 mm
- Passage pour sangles de transport

Éléments NON INCLUS disponibles en option :

- Rehausses pour chaque trou d'homme diam. 600 mm et hauteur 300 mm réglable. Hauteur max. de remblais 30 cm)
- Ceinture d'ancrage : Nous consulter pour savoir la quantité nécessaire pour votre projet

Les avantages de cette fosse toutes eaux renforcée de 12000 litres :

Longue garantie de 10 ans : La cuve est garantie 10 ans. Attention celle-ci est délivrée si les conditions de pose et installation sont respectées.

Installation en zone difficiles : Cette fosse est renforcée et permet d'être posée dans une nappe phréatique jusqu'à hauteur de l'arrivée d'eau maximum, en sol argileux ou difficiles.

Domaines d'applications : Contrairement à une fosse septique elle permet en plus de récupérer les eaux des WC de récupérer toutes les autres eaux usées de la maison et de faire un pré-traitement pour envoyer l'eau dans un filtre en aval ou pour faire un épandage dans les normes.

Cuve légère : Cette cuve offre une grande contenance tout en restant très légère. Facilitant ainsi son transport à vide et son installation.

Jumelage de cuve possible : Sur **demande uniquement**. Perçages en bas de cuve fait en usine par le fabricant (Nous contacter ou le mettre en commentaire sur devis).

Recommandations de nos spécialistes pour cette cuve :

Accessibilité de la cuve : La trappe de visite doit toujours être accessible pour l'entretien et le nettoyage de la cuve.

DECHARGEMENT NON INCLUS : Cette cuve est livrée non déchargée. Il est donc important de vous munir du matériel nécessaire pour la décharger et l'emporter sur votre installation. Le livreur est rarement équipé pour le déchargement.

Jumelage de cuve possible : Sur demande uniquement. Perçages en bas de cuve fait en usine par le fabricant (Nous contacter ou le mettre en commentaire sur devis).

Hauteur de remblai : Hauteur de remblai jusqu'à 30 cm dans le respect des conditions de pose.

Modèle	4009703001
Pour nb. pièce(s) principale(s)	16
Dimensions (mm)	3928 x 2490 x 2540
Hauteur (mm)	2540
Contenance (L)	12000
Ø trou d'homme (mm)	600 ; 600