




Direct-Cuves.fr est une marque d'Achatmat au capital de 71 000 euros
10 rue de l'Église 67810 HOLTZHEIM
Siret 78916802800031 N° TVA FR70789168028

Votre contact commercial :
Mme Selin Bozkurt
Tél. : 03 67 29 09 18
Email : commercial@direct-cuves.fr

Fosse toutes eaux renforcée à enterrer en PE 8000 litres



Départ usine sous 1 à 2 sem.



Direct-Cuves présente la fosse toutes eaux renforcée à enterrer en PE **8000 litres** :

Types de liquides admissibles : Eaux usées domestiques, eaux WC

Contenance (L) : 8000 litres

Nb. pièces principales principale : 10 pièces (10 EH)

Matière et conception : Cuve monobloc en PE pour pose en sol difficile

Éléments inclus : Entrée / sortie percées, trous d'homme + couvercle, préfiltre

Trappe de visite : 1 x trou d'homme diam. 600 mm et 1 x diam. 200 mm

Ø Entrée et sortie : Diam. 160 mm

Dimensions (LxIxH) : 2720 x 2202 x 2295 mm

Transport à vide : Via sangles de levage ou sur fourches de levage

Garantie : 20 années sur le réservoir (sous conditions respect pose)

Poids : 404 kg

Spécifications des éléments de cette fosse toutes eaux enterrée de 8000 litres :

Éléments INCLUS :

- 1 x Cuve de 8000 L monobloc renforcée en PE par rotomoulage dim. 2720 x 2202 x 2295 mm
- 1 x Entrée percée et étanche diamètre 160 mm à une hauteur de 2037 mm
- 1 x Sortie percée et étanche diamètre 160 mm à une hauteur de 1987 mm
- 1 x Préfiltre localisé en sortie de cuve. Retient les particules non décantées.
- 2 x Zones de percages pour la ventilation
- 2 x Trous d'homme. 1 x de 600 mm et 1 x de 200 mm
- 2 x Couvercles de protection de diam. 600 mm et 1 x de diam. 200 mm
- Passage pour sangles de transport
- 2 x Zones de percage basses pour raccordement de cuves entres elles
- 1 x Diffuseur
- 1 x Manchon
- 1 x Emboîtement à fort

Éléments NON INCLUS disponibles en option :

- 1 x Rehausse pour le trou d'homme diam. 600 mm x 300 mm de hauteur
- 1 x Rehausse pour le trou d'homme diam. 200 mm x 150 mm de hauteur (x 2 pour avoir même hauteur)

Les avantages de cette fosse toutes eaux renforcée de 8000 litres :

Longue garantie de 20 ans : La cuve est garantie 20 ans. Attention celle-ci est délivrée si les condition de pose et installation sont respectées.

Installation en zone difficiles : Cette fosse est renforcée et permet d'être posée dans une nappe phréatique jusqu'à hauteur de l'arrivée d'eau maximum, en sol argileux ou difficiles.

Domaines d'applications : Contrairement à une fosse septique elle permet en plus de récupérer les eaux des WC de récupérer toutes les autres eaux usées de la maison et de faire un pré-traitement pour envoyer l'eau dans un filtre en aval ou pour faire un épandage dans les normes.

Cuve légère : Cette cuve offre une grande contenance tout en restant très légère. Facilitant ainsi son transport à vide et son installation.

Jumelage de cuve possible : Sur **demande uniquement**. Percages en bas de cuve fait en usine par le fabricant (Nous contacter ou le mettre en commentaire sur devis).

Recommandations de nos spécialistes pour cette cuve :

Hauteur de remblai : Hauteur de remblai jusqu'à 60 cm dans le respect des conditions de pose.

Accessibilité de la cuve : La trappe de visite doit toujours être accessible pour l'entretien et le nettoyage de la cuve.

DECHARGEMENT NON INCLUS : Cette cuve est livrée non déchargée. Il est donc important de vous munir du matériel nécessaire pour la décharger et l'emmener sur votre installation. Le livreur est rarement équipée pour le déchargement.

Jumelage de cuve possible : Sur demande uniquement. Perçages en bas de cuve fait en usine par le fabricant (Nous contacter ou le mettre en commentaire sur devis).

Modèle	4007819001
Pour nb. pièce(s) principale(s)	10
Dimensions (mm)	2720 x 2202 x 2295
Ø trou d'homme (mm)	600 ; 200
Poids	Poids (kg)